

Henry

ویژگی ها و قابلیت ها



تکفاز ورودی و تکفاز خروجی

(از توان 6KVA تا 20KVA)

- دارای ایزولاسیون گالوانیک در خروجی (ساختار Transformer Based)
- دارای سوئیچ های IGBT در اینورتر
- آنلاین دابل کانورژن
- دارای رنج وسیع ولتاژ ورودی
- دارای پورت RS232
- دارای پورت انتخابی USB، SNMP و Dry Contact
- دارای ضریب اطمینان و ضریب عملکرد بالا
- دارای پک باتری اکسترنال بصورت انتخابی
- انجام بسیاری از تنظیمات از طریق صفحه نمایش
- توانایی کار کردن با بارهای موتوری و دارای جریان کشی ضربه ای و محیط های برقی
- پرنوسان و صنعتی



Henry

جدول مشخصات فنی

مدل								Henry-20	Henry-15	Henry-10	Henry-6	Henry-4	Henry-3	Henry-2	Henry-1					
ظرفیت (KVA)								20	15	10	6	4	3	2	1					
ورودی																				
ولتاژ ورودی (Vac)								165~275												
فرکانس (Hz)								45~66 Hz با فرکانس برق ورودی بصورت انوماتیک سینک می شود												
تعداد فاز								تک فاز (Ph+N+E)												
ولتاژ باتری (Vdc)								192												
تعداد باتری								اکسترنال 16x12V												
خروجی																				
ضریب توان								0.8												
ولتاژ (Vac)								220/230/240±1%												
فرکانس (Hz)								50/60±0.5%												
زمان سوئیچ								0												
شکل موج								سینوسی کامل THD<3%												
اضافه بار								تحمل اضافه باری 110% تا 129% به مدت 10 دقیقه و تحمل اضافه باری 130% تا 150% به مدت 60 ثانیه												
سایر																				
ضریب Crest								کمتر از 3:1												
ارتباطات								دارای پورت RS232 (ارتباطات USB و Dry Contact انتخابی می باشند)												
SNMP								بصورت انتخابی												
نمایشگر								دارای LED نمایش وضعیت کارکردی دارای LCD با قابلیت نمایش ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی، درصد بار، ولتاژ باتری و ...												
نویز (dB)								<58(within 1 meter)												
آلارم								ولتاژ کم باتری، برق ورودی غیرنرمال، اضافه باری، خطای UPS، افزایش غیرمجاز دما												
حفاظت								حفاظت اضافه ولتاژ ورودی، ولتاژ کم باتری، اضافه باری، اتصال کوتاه، افزایش غیرمجاز دما												
دمای عملکردی (°C)								0~40												
رطوبت								تا 95% بدون تقطیر												
سایز باتری خارج (DxWxH)(mm)								590x230x540								579x230x751		480x340x845	520x420x940	620x420x1010
																579x230x574				
وزن (KG)		باتری خارج		56	56	64	64	77	106	127	160									
		باتری داخل <td>85</td> <td>85</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>126</td>		85	85	93	93	126												